



GAMME ANTI-GRAFFITI



ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93320 Les Pavillons Sous Bois - France
Tel : +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
scalp@scalp-france.fr - www.scalp-sas.com

SCALP PRIMER 36

CRÉE UNE COUCHE ISOLANTE ENTRE LE SUPPORT ET LA PEINTURE OU LE VERNIS
PRIMAIRE D'ISOLEMENT EN BASE AQUEUSE - ANTI «ASPECT MOUILLÉ»
ÉVITE LE FONCEMENT DU SUPPORT ET LA MIGRATION DES GRAFFITIS

DOMAINE D'APPLICATION

SCALP PRIMER 36 est destiné à réaliser une couche intermédiaire entre le support et la ou les couches de peinture ou vernis. Il peut être utilisé pour isoler les graffitis sur un support avant la mise en peinture. Dans le cas des vernis polyuréthanes VERNAEOLV PU 31 et VERNAEAU PU 16, il évite l'aspect mouillé du support.

APPLICATION

- **MODE OPERATOIRE** : Homogénéiser : bien agiter le produit avant utilisation. Appliquer SCALP PRIMER 36 de préférence en 1 couche, éviter toute surcharge. Laisser sécher.
- **TEMPS D'APPLICATION** : Recouvrable en moyenne au bout de 2 à 3 heures (selon la température extérieure).
- **RENDEMENT** : De 80 à 130g/m²* selon le support.



VERNAEAU PU 16

PROTÈGE DURABLEMENT CONTRE LES GRAFFITIS ET LES SALISSURES
PROTECTION POLYURÉTHANE ANTI-GRAFFITI TRANSPARENTE PERMANENTE
BASE AQUEUSE - FINITION MATE OU BRILLANTE APPLICABLE SUR TOUS SUPPORTS

DOMAINE D'APPLICATION

VERNAEAU PU 16 est destiné à la protection contre les graffitis et salissures des supports poreux, bétons, ciments, briques, peintures, pierres, RPE, RSE, bois, enduits hydrauliques et à la chaux.

APPLICATION

- **MODE OPERATOIRE** : Verser toute la partie durcisseur dans la partie résine. Bien mélanger avec un agitateur pendant au moins 5 minutes. Le support initial devra être propre et sec. Appliquer VERNAEAU PU 16 sur le support à protéger en croisant et en évitant les surcharges. Appliquer impérativement la deuxième couche sur la première couche encore fraîche (délai moyen : 1H).
- **TEMPS D'APPLICATION** : Appliquer VERNAEAU PU 16 dans les 3 heures qui suivent le mélange. La polymérisation totale du support sera effective 72 heures après la dernière couche.
- **RENDEMENT** : De 150 à 200g/m²* par couche selon la porosité du support.



VERNACRYL 30

2-EN-1 : PROTÈGE CONTRE LES GRAFFITIS ET LES INFILTRATIONS D'EAU
PROTECTION FILMOGÈNE ANTI-GRAFFITI SEMI-PERMANENTE ET HYDROFUGEANTE
PRODUIT HAUT DE GAMME À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE POUR SUPPORTS POREUX

DOMAINE D'APPLICATION

VERNACRYL 30 est destiné à la protection des supports bruts tels que : pierre, brique, béton, ciment bois, enduit hydraulique, contre les graffitis de tous types (peinture, feutre, encre ...). A base de résine acrylique en phase aqueuse et de P.T.F.E., VERNACRYL 30 est disponible en version mate ou brillante.

APPLICATION

- MODE OPERATOIRE** : Bien homogénéiser VERNACRYL 30 avant l'application. Appliquer en deux couches croisées sans surcharge à 4 heures d'intervalle (la première couche devra être sèche).
- ENLEVEMENT DES GRAFFITI** : L'enlèvement des graffitis peut s'opérer de 2 façons : à l'eau chaude 90°C minimum sous pression 90 bars ou en utilisant SCALPEX NW. Dans les 2 types de nettoyage on observera que la protection disparaît et sera par conséquent à renouveler.
- TEMPS D'APPLICATION** : La protection sera effective après environ 72 heures (selon la température extérieure).
- RENDEMENT** : De 150 à 200g/m²* par couche selon la porosité du support.



SCALP PROTEC WA 67

PROTÈGE TOUS LES SUPPORTS CONTRE LES GRAFFITIS
PROTECTION ANTI-GRAFFITI INCOLORE RENOUVELABLE
À BASE DE CIRE VÉGÉTALE, DE FINITION MATE

DOMAINE D'APPLICATION

SCALP PROTEC WA 67 est destiné à la protection de tous supports contre les graffitis à l'exception des surfaces métalliques non traitées anti-corrosion.

APPLICATION

- MODE OPERATOIRE** : Bien homogénéiser le produit avant application puis appliquer sur le support propre et sec en deux couches croisées (à environ 2 heures d'intervalle selon la température extérieure). Eviter toutes coulures et surcharges.
- TEMPS D'APPLICATION** : Protection effective après environ 2 heures selon les conditions climatiques et le support.
- RENDEMENT** : De 150 à 200g/m² selon le support.



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

NETTOIE TOUS TYPES DE GRAFFITIS SUR SURFACES DÉLICATES

SUPER DISSOLVANT GÉLIIFIÉ POUR L'ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS

SUR SURFACES PROTÉGÉES ET DÉLICATES

NETTOYANTS GRAFFITIS



DOMAINE D'APPLICATION

Produit destiné à l'enlèvement de tous types de graffitis sur supports protégés avec VERNAEAU PU 16 ou sur surfaces sensibles telles que bois, carrosseries, panneaux de signalisation.

APPLICATION

- **MODE OPERATOIRE** : Bien homogénéiser. Appliquer sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir. Essuyer au chiffon ou rincer à haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Si spectres persistants, employer SCALPNET EDJ 28.
- **TEMPS D'APPLICATION** : Laisser agir 10 à 20 minutes.
- **RENDEMENT** : Environ 300g/m².

WIPES EXPRESS 70

ÉLIMINE INSTANTANÉMENT LES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES ET NON POREUSES

LINGETTES NETTOYANTES ANTI-GRAFFITI SANS EAU NI SAVON

POUR SURFACES LISSES ET NON POREUSES

DOMAINE D'APPLICATION

Pour enlever rapidement les graffitis d'une surface non poreuse, utilisez les lingettes anti-graffiti WIPES EXPRESS 70 imbibées d'une incroyable formule nettoyante qui enlève la peinture, l'encre et même les marqueurs permanents. En frottant légèrement, une simple lingette anti-graffiti enlève rapidement les peintures et les graffitis indésirables.

APPLICATION

- **MODE OPERATOIRE** : Pré-humidifier la surface taguée en déposant la formule imprégnée sur la serviette. Intervenir en frottant d'un mouvement circulaire la trace jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Recommencer l'opération si nécessaire sur les traces persistantes.
- **CONDITIONNEMENT** : 70 lingettes par pot distributeur.



SCALPIK GRAFFITI REMOVER

NETTOIE TOUS TYPES DE GRAFFITIS SUR SURFACES BRUTES

SUPER DÉCAPANT POUR L'ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS SUR SUPPORTS POREUX

PRODUIT HAUT DE GAMME IDÉAL POUR LES COMMUNES



DOMAINE D'APPLICATION

SCALPIK GRAFFITI REMOVER est destiné à l'enlèvement de tous types de graffitis sur supports poreux tels que : pierre, brique, béton, ciment bois, enduit hydraulique, contre les graffitis de tous types (peinture, feutre, encre ...).

APPLICATION

- **MODE OPERATOIRE** : Bien homogénéiser. Appliquer SCALPIK GRAFFITI REMOVER sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir. Essuyer au chiffon ou rincer à haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire.
- **TEMPS D'APPLICATION** : Laisser agir quelques minutes.
- **RENDEMENT** : Environ 200g/m².