

SCALPFUGE COLOR

**HYDROFOBIZUJĄCY, MINERALIZUJĄCY I ZAPOBIEGAJĄCY
POWSTAWANIU PŁAM PREPARAT Z BARWNIKIEM DO RENOWACJI
DACHÓW, ELEWACJI I ŚCIAN – DOSTĘPNY W 11 KOLORACH**



Z ALETY PRODUKTU



- Produkt gotowy do użytku 4 w 1
- Produkt hydrofobowy, mineralizuje i odnawia beton barwiąc go i chroniąc przed plamami.
- Skutecznie chroni przed powstawaniem mikroorganizmów.
- Ogranicza zanieczyszczenia miejskie.
- Ogranicza niszczenie dachów wynikające z mrozu/odwilży.
- Efekt perlenia
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE:

- Podwójne opakowanie po 5 l, paleta 96 x 5 l (opakowanie 4 jednostek x 5 l)

Z ASTOSOWANIE

SCALPFUGE COLOR to innowacyjny produkt do renowacji dachów, elewacji i posadzek.

Hydrofobowy, nietworzący powłoki preparat, który chroni zabezpieczone powierzchnie przed wodą i plamami, zanieczyszczeniami miejskimi, powstawaniem mikroorganizmów oraz niszczeniem powodowanym przez mróz/odwilż.

SCALPFUGE COLOR jest produktem mikroporowym i mineralizującym: impregnuje powierzchnię barwiąc ją, dbając o jej skład mineralny oraz utwardza ją tworząc wzmocnione podłoże. Został opracowany specjalnie do stosowania na betonie, dachówkach, łupkach, kostce brukowej, itd.

Dostępny w 11 kolorach – BIEL, PERŁOWA SZAROŚĆ, ANTRACYT, ECRU, OCHRA, SJENA PALONA, CZERWIEN ORIENTALNA, CZERWIEN CEGLASTA, CZERWIEN OGNISTA, LUPEK, BEZBARWNY Z „EFEKTEM MOKREGO KAMIENIA”. SCALPFUGE COLOR to wszechstronny produkt bardzo wysokiej jakości.



S POSOB UZYCIA

1. ROZCIĘCZANIE: Produkt gotowy do użycia.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: Wałek, spryskiwacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać bezbarwną bazę (część A) preparatu SCALPFUGE COLOR oraz barwnik (część B). Wlać barwnik (część B) do bazy (część A) i dobrze wymieszać. Nakładać produkt w kierunku od dołu ku górze na czystą i suchą powierzchnię.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Nałożyć dwie warstwy w odstępie minimum godziny. Zastosowanie zbyt dużej ilości produktu może spowodować powstanie zacieków i po wyschnięciu pozostawić nieestetyczne ślady na powierzchni.

Jeśli podłoże zostało uprzednio splukane, przed zastosowaniem produktu SCALPFUGE COLOR należy odczekać minimum 10 dni.

CZAS SCHNIECIA (zależy od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża):

- 25 minut do dotyku
- 5 do 6 godzin do umiarkowanego ruchu pieszego
- 1 dzień do wznowienia ruchu drogowego
- 3 dni do uzyskania pełnego działania mineralizującego i wiążącego.

4. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Minimalna temperatura podczas nakładania: 5°C. Nie nakładać w pełnym słońcu.

5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

6. WYDAJNOŚĆ: od 6 do 8 m² na litr, zależnie od porowatości podłoża*.

7. PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w temperaturze < 0°C.

*Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do nałożenia na różnego rodzaju podłoża można określić wyłącznie wykonując próbę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- Roztwór do impregnacji w fazie wodnej
- Bezbarna baza + barwnik
- Gęstość: 1,04 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C
- pH: 11
- Wrażliwy na działanie mrozu
- Temperatura zapłonu: środek niepalny

S RODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA PODŁOŻA: Zabezpieczyć powierzchnie, których nie zamierzamy impregnować (szkło, PCW, itd.).

2. OCHRONA OSÓB: Zawiera biocyd, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Podczas użytkowania wymagane jest stosowanie rękawic i odzieży ochronnej: wodoodpornego kombinezону, rękawic z PCW; podczas rozpylania: kasku z osłoną twarzy; podczas nakładania wałkiem: okularów ochronnych. W przypadku podrażnienia lub wysypki obficie splukać wodą; skonsultować się z lekarzem.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • lipiec 2020
Strona 2/2