

HYPRASTRIP B604

PREPARAT O ZASADOWYM PH DO USUWANIA
STARYCH POWŁOK NA CIEPŁO PRZEZ ZANURZENIE



OPAKOWANIE:

- Kontener przezroczysty IBC 1000l z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 1240 kg
- Zbiornik 200l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 240 kg
- Pojemnik 20l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 25 kg

ZASTOSOWANIE

HYPRASTRIP B604 jest płynną formułą przeznaczoną do usuwania farb z metali żelaznych. Jest odradzany w obróbce lekkich stopów na bazie aluminium, cynku i miedzi ponieważ charakteryzuje się silnie zasadowym pH. Jest szczególnie rekomendowany w przypadku trudnych do usunięcia farb (grube warstwy farby lub farby bardzo odporne

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Nie stosować na lekkich stopach

STĘŻENIE: 40 - 100 % w wodzie

TEMPERATURA: 80°C

CZAS KONTAKTU: 0.1 – 3H

SPŁUKIWANIE: Za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Podane tutaj parametry są jedynie wskazówką dla użytkownika. Powinny być one ustalone w trakcie współpracy z naszym przedstawicielem handlowym.

UŻYWANE MATERIAŁY: Zbiorniki i naczynia z żelaza mogą być używane w całości instalacji.

REGENERACJA KĄPIELI: By utrzymać kąpiel zgodnie z zalecanymi parametrami, należy uzupełnić kąpiel w stosunku 57 kg HYPRASTRIP B604 na każde 1000 L kąpeli.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

- Temperatura min. przechowywania : 0°C
- Temperatura maks. przechowywania : + 30°C



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zaciemnionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• pH : 14• Przezroczysta ciecz o brązowym zabarwieniu | <ul style="list-style-type: none">• Gęstość w temperaturze 20° C : 1,29+/- 0,05 g/cm³• Temperatura zamarzania: < -10°C |
|--|---|

SRODKI OSTROZNOŚCI

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Unikać rozlania lub rozprysnięcia się produktu.

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2