

PASSIVAL 110 I

PASYWATOR ODTŁUSZCZAJĄCY I ŚRODEK DO TYMCZASOWEJ
OCHRONY STALI I ŻELIWA



OPAKOWANIE:

- Przezroczyste pojemniki IBC o pojemności 1000 l, HDPE z atestem UN / napełnione do 1240 kg
- Ciemnoniebieskie beczki o pojemności 200 l, HDPE z atestem UN / napełnione do 240 kg
- Ciemnoniebieskie kanistry o pojemności 20 l, HDPE z atestem UN / napełnione do 25 kg

ZASTOSOWANIE

PASSIVAL 110 I to produkt specjalnie przeznaczony do odtłuszczenia, pasywacji i ochrony elementów ze stali i żeliwa między innymi pracami.

Środka PASSIVAL 110 I używa się przez zanurzenie, rozpylenie lub przy pomocy urządzenia na wysokie ciśnienie.

SPOSÓB UŻYCIA

UŻYCIE PRZEZ ZANURZENIE:

Temperatura: 20 do 90°C

Czas: kilka minut.

Stężenie do użycia: 5 do 20% w wodzie

Uwaga: Nie splukiwać elementów wodą.

UŻYCIE PRZEZ ROZPYLENIE:

Temperatura: 20 do 90°C

Stężenie: od 5 do 20%

Uwaga: w przypadku stosowania na żeliwie zaleca się pracę z roztworem o stężeniu od 1 do 5%.

PRZECHOWYWANIE:

- Min. temperatura przechowywania: +10°C
- Maks. temperatura przechowywania: +25°C



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w pomieszczeniach, chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji, lecz przestrzegano warunków przechowywania, można przedłużyć jego datę ważności. W takim przypadku należy się skontaktować z naszym działem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Klarowny, żółto-brązowy płyn• Gęstość w temperaturze 20°C: 1,2 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Czyste pH: 14• Niewrażliwy na działanie mrozu |
|---|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

Bezwzględnie unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Przenieść unikając rozchłapywania. By dowiedzieć się, jak stosować produkt bez ryzyka, należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2