

## SCALP PIERRE AQUA 89

REWELACYJNY PREPARAT NOWEJ GENERACJI DO CZYSZCZENIA  
ELEWACJI. IDEALNY DO POWIERZCHNI MINERALNYCH I ORGANICZNYCH.



### Z ALETY PRODUKTU



RÓŻNE RODZAJE  
POWIERZCHNI

- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Znakomita alternatywa dla piaskowania lub hydroczyszczenia, oszczędność czasu i pieniędzy
- Nie uszkadza aluminium, płyt akrylowych typu Altuglas, szkła ani gumy (nie jest konieczne zabezpieczanie szyb i okien).



### OPAKOWANIE :

- 20 L, PALETA 24 X 20 L
- 5 L, OPAKOWANIE 4 X 5 L

### Z A STOSOWANIE

Preparat w postaci płynnego żelu przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń atmosferycznych typu tlenek węgla, sadza, spaliny, pyły paleniskowe z różnego rodzaju powierzchni (kamień, marmur, piaskowiec, beton, tynki, powierzchnie malowane, powłoki organiczne, itp).

### S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIEŃCZANIE** : Nigdy nie należy rozcieńczać produktu.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA** : Wałek, szczotka (wszystkie rodzaje), można go rozprzestrzeniać za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego
- 3. SPOSÓB UŻYCIA** : Dobrze wymieszać przed użyciem. Nanieść produkt na czyszczoną powierzchnię od dołu ku górze, tworząc grubą i gęstą warstwę. Pozostawić przez kilka godzin. Płukać z dołu ku górze myjką ciśnieniową (o mocy 140-160 barów), najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C
- 4. WYMAGANY CZAS** : jedna lub kilka godzin. Zaleca się nanieść preparat wieczorem i spłukać następnego dnia rano.
- 5. WYMAGANA TEMPERATURA** : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI** : Około 300 g / m<sup>2</sup> w zależności od porowatości podłoża.\*



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

**7. PRZECHOWYWANIE** : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

\* dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- |                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Produkt na bazie wody                                 | • pH : 9                            |
| • Lekko żółtawy żel                                     | • Wrażliwy na działanie mrozu       |
| • Gęstość : 1.23 +/-0.03 g/cm <sup>3</sup> w temp. 20°C | • Temperatura zapłonu : nie dotyczy |

## SRODKI OSTROZNOSCI

**1. OCHRONA POWIERZCHNI** : Unikać dłuższego kontaktu środka z aluminium i nie dopuszczać do wyschnięcia produktu

**2. OCHRONA OSÓB** : Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

***Uwaga** : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.*



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Maj 2021  
Strona 2/2